

# PRG 510

Velocidade aliada à eficiência!



**Emhart**<sup>®</sup>  
POP

# PRG 510

## Rebitadeira POP® Pneumática

A **PRG 510** é uma rebitadeira para aplicação de rebites cegos até 4,8 mm de diâmetro (ver tabela) com acionamento pneumático, utilizada em aplicações onde se requer alta produtividade.

A PRG 510 é uma rebitadeira já aprovada pelo mercado devido a sua **durabilidade** e alta **velocidade de aplicação**.

Além destas características a PRG 510 oferece a você grande facilidade de manuseio, devido a:

- Ergonomia
- Leveza
- Fácil Manutenção
- Compacta

### Tabela de Capacidade

Modelo	Material do Rebite	Diâmetro do Rebite			
		3/32" (2,4mm)	1/8" (3,2mm)	5/32" (4,0mm)	3/16" (4,8mm)
PRG 510	Alumínio x Aço	•	•	•	•
	Aço x Aço		•	•	
	Inox x Inox		•		

### Especificações

- Dimensão (mm): 166,7 (compr.) X 244,5 (alt.) X 114,5 (diâm. de base)
- Peso: 1,7 kgf
- Consumo de ar: 0,20 L/rebite
- Pressão de trabalho: 85 psi (6,0 bar ou kgf/cm<sup>2</sup>) máx.
- Curso de tração: 16 mm.

A PRG 510 pode ser adaptada para trabalhar com:

- MCS500: Sistema coletor de mandril a vácuo (Copo)
- MCS5000: Sistema coletor de mandril a vácuo de alta capacidade de armazenamento.

CERTIFICADO  
ISO 9001 • QS 9000